

Aptos para el uso en obras, fiestas patronales, circos, ferias y mercados.



Duplica la energía y reduce los espacios

LAS VENTAJAS



La tapa frontal permite a los operadores acceder fácilmente a las protecciones del cuadro en cada momento y en cada tipo de instalación.

El cuadro JANUS integra todas las soluciones para ser instalado tanto en superficie como en suelo, sin necesidad de otros accesorios.

La manija ergonómica permite transportar fácilmente el cuadro dentro de las zonas de obras.

Los conos protegen a los cables contra los tirones cuando el cuadro esté instalado en superficie. Los productos de la serie JANUS son una gama de cuadros de obra plegables en tecnopolímero con grado de protección IP65. El sistema se compone de cuadros con 4 bases con interruptor de bloqueo o con 8 bases fijas.

Todos los productos se pueden plegar y utilizar como cuadros portátiles o como cuadros fijos de distribución de superficie o de suelo sin necesidad de accesorios.

Conformidad con las normas	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 67439-4
Material	Tecnopolímero
Grado de protección (IP según IEC/EN 60529)	IP65
Color	RAL5015
Resistencia al calor anormal y al fuego ("Hilo incandescente" según IEC/EN 60695-2-10)	650°C
Resistencia a los impactos (grado IK según IEC/EN 62262)	IK10
Corriente nominal	16A - 32A
Tensión nominal	230V - 400V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Tipo protección diferencial	AC
Tensión de aislamiento	500V
Clavija	Tipo Multimax
Longitud del cable	2 m
Temperatura de almacenaje	-30°C - +70°C



Resistencia a los agentes químicos									
AGUA	SOLUCIÓN	ÁCII	OOS	BASES		DISOLVENTES			
AGUA	SALINA	CONCENTRADOS	DILUIDOS	CONCENTRADAS	DILUIDAS	ALCOHOL	ACETONA	PERCLOROETILENO	BENCENO
1	\Rightarrow			•		1	1	1	
ACE	ITES	GRA	SAS	AMONÍACO	MONÍACO OXIDANTES	SALES	CARRIDANTEC	DETERGENTES	RAYOS U.V.
MINERALES	VEGETALES	ANIMALES	SINTÉTICOS	AWONIACO	UXIDANTES	INORGÁNICOS	CARBURANTES	DETERGENTES	RAYUS U.V.
1	1	1	1	1	\Rightarrow	1	1	1	1
Leyenda: 0 c	ılta resistencia	esistencia e	parcial U	baja resistencia					



Cuadros de obra plegable con **4 bases con interruptor** con regleta de bornes y protección magnetotérmica IP65

Interruptor		Bases con	Código	Ud.			
general A / kW		16A 3P+≑	16A 3P+N+÷	32A 3P+N+≑	2P+≑ P30/P17 10/16A	Palazzoli	embal.
32/6	4					634101	1
32/18	3	1				634102	1
32/18	2	2				634104	1
32/18	2	1	1			634105	1
32/18	2	1		1		634106	1
32/6	3				1	634110	1



Cuadros de obra plegable con 4 bases con interruptor con clavija y protección magnetotérmica IP65

Interruptor		Bases con	Código Ud.				
general A / kW	16A 2P+≑	16A 3P+÷	16A 3P+N+÷	32A 3P+N+÷	2P+≑ P30/P17 10/16A	Palazzoli	embal.
32/6	4					634001	1
32/18	3	1				634002	1
32/18	2	2				634004	1
32/18	2	1	1			634005	1
32/18	2	1		1		634006	1
32/6	3				1	634010	1



Cuadros de obra plegable con **8 bases fijas** con clavija y protección magnetotérmica IP65

Interruptor	Bases industriales					Código	Ud.
general A / kW	16A 2P+÷	16A 3P+÷	16A 3P+N+÷	32A 3P+N+÷	2P+≑ P30/P17 10/16A	Palazzoli	embal.
32/18	4				4	638040	1
32/18	8					638041	1
32/18	4	4				638042	1



Cuadros de obra plegable con **4 bases con interruptor** con regleta de bornes y fusibles IP65

Interruptor		Bases con	interruptor	de bloqueo		Código	Ud.
general A / kW	16A 2P+÷	16A 3P+ <u>÷</u>	16A 3P+N+÷	32A 3P+N+÷	2P+≑ P30/P17 10/16A	Palazzoli	embal.
32/6	4					644101	1
32/18	3	1				644102	1
32/18	3		1			644103	1
32/18	2	2				644104	1
32/18	2	1	1			644105	1
32/18	2	1		1		644106	1
32/6	3				1	644110	1



Cuadros de obra plegable con 4 bases con interruptor con clavija y fusibles IP65

Interruptor		Bases con		Código	Ud.		
general A / kW	16A 2P+≑	16A 3P+÷	16A 32A 3P+N+± 2P+± P30/P17 10/16A Palazzi	Palazzoli	embal.		
32/6	4					644001	1
32/18	3	1				644002	1
32/18	3		1			644003	1
32/18	2	2				644004	1
32/18	2	1	1			644005	1
32/18	2	1		1		644006	1
32/6	3				1	644010	1



Cuadro vacío para cuadros cableados hasta 4 bases con interruptor o 8 fijas

Dimensiones externas (mm)	Lado A	Lado B	Código Palazzoli	Ud. embal.
329x572x325	12 módulos	ciego	634100	1

Complementos técnicos:

